

008 CF2 ARION SE

Шланг гнучкий армований спіральний з ПВХ середньоважкий для харчових рідин

Використання: шланг для зливу і перекачки питної води, а також харчових продуктів і їх компонентів, таких як мінеральна вода, соки, вина, дистилати, молоко, оцет, рослинні масла та олії, малоалкогольні напої з вмістом спирту до 26% тощо. Використовується в медицині та фармацевтиці, а також з'єднаннях та частинах обладнання, що має контакт з людським тілом.

Властивості: Шланг із високопластичного ПВХ, стійкий до ударів та тиску за рахунок армування міцною та жорсткою ПВХ спіраллю. Зручний для маніпулювання, стійкий до УФВ, різних атмосферних

впливам і до більшості агресивних речовин, в том числі і органічного походження. Робочий тиск для шлангів діаметром до 75 мм. складає 5 бар.

Структура і колір: прозора пластикна ПВХ стінка, біла тверда ПВХ спіраль, внутрішня поверхня гладенька, зовнішня – майже не ребриста, спіраль фактично втоплена в тіло шлангу. Червона, чорна чи інша спіраль на замовлення.

Робоча температура: - 10°C... + 60°C.

Внутр.Ø мм	Внутр.Ø дюйм	Макс. стінка / спіраль мм	Робочий тиск бар	Макс. тиск бар	Радіус вигину мм	Вакуум м/Н ₂ О	Об'єм пакування м ³	Довжина бухти м
16	5/8	2,5+0,1	5	15	90	7	0,030	25,30
20	3/4	2,7+0,1	5	15	100	7	0,035	25,30
25	1	2,9+0,1	5	15	130	7	0,056	25,30
27		2,9+0,1	5	15	140	7	0,061	25,30
28		2,9+0,1	5	15	145	7	0,067	25,30
30		3,4+0,1	5	15	150	7	0,073	25,30
32	1 1/4	3,4+0,1	5	15	155	7	0,078	25,30
35		3,4+0,1	5	15	170	7	0,087	25,30
38	1 1/2	3,4+0,1	5	15	182	7	0,114	25,30
40		3,4+0,1	5	15	195	7	0,125	25,30
43		3,7+0,1	5	15	205	7	0,132	25,30
45	1 3/4	3,7+0,1	5	15	215	7	0,150	25,30
50	2	4,0+0,2	5	15	235	7	0,197	25,30
55		4,2+0,2	5	15	270	7	0,250	25,30
63	2 1/2	4,4+0,2	5	15	290	7	0,285	25,30
70		4,6+0,2	5	15	330	7	0,360	25
75	3	4,8+0,2	5	15	340	7	0,406	25
80		5,2+0,2	4	12	365	7	0,442	25
90	3 1/2	5,4+0,2	4	9	420	7	0,630	25
100		5,8+0,2	4	9	470	7	0,765	20, 25
102	4	5,8+0,2	4	9	490	7	0,825	20, 25
110	4 1/4	5,8+0,2	4	9	520	6	0,865	20
120		6,3+0,2	3	9	650	6	1,024	20
127	5	6,3+0,2	3	9	680	5,5	1,200	20

Шланг виробляється згідно Постанов UNI EN ISO 3994, якість гарантується сертифікацією по SEC ISO 9001: 2015. У відповідності з Нормами UNI EN ISO 1307:2008 шланг має наступні допуски, враховуючи термопластичність матеріалів, що можуть деформуватися в зв'язку зі змінами зовнішньої температури: Внутрішній діаметр: +/- 2%, відповідне лінійне відхилення: +/- 5%. Вакуумні і напірні характеристики шлангу визначаються при температурі 20°C.

Не містить шкідливих речовин та вторинної сировини.

Шланг відповідає європейським нормам для можливості контакту з харчовими продуктами і має Висновок державної санітарно - епідеміологічної службою України на використання в харчовій промисловості та інших сферах зв'язаних з контактом з харчовими продуктами.

Зарубіжні та українські аналоги, близькі по параметрам та споживчим характеристика до шлангу ARION SE: **Transliquid S (Іспанія), Food (Білорусь, Чехія), Nettuno SE, ALiflex LD (Італія) Atoxico (Португалія), Agrochem (Дніпро).**