



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАВОД СПІРАЛЬНИХ ШЛАНГІВ
«ЕКСІМПЛАСТ»

Юридична адреса: вул.Івана Дзюби, 9, м.Київ, 03148, Україна
Фізична адреса: вул.С.Цимбала, 9 смт.Ставище, Київська область, 09400, Україна
Тел.: +38(04564)5-20-10; Факс: +38(04564)5-20-13
eximplast@cf2hose.com, www.cf2.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ
щодо виміру довжини спіральних поліуретанових шлангів (рукавів)
з металевою спіраллю виробництва
ТОВ «Завод Спіральних Шлангів «ЕКСІМПЛАСТ»

Тип Airspal (0,4mm), Airspal Middle (0,6mm), Airspal Supra (0,9mm), Airspal Heavy (1,4mm) ТУ У 22.2-39355686-002:2023 затверджені органом Державної метрології та стандартизації України.

Завод спіральних шлангів «Ексімпласт», як єдиний виробник вказаних шлангів, в Україні, **ІНФОРМУЄ**, що кількісний облік продукції, а отже її **контрольне вимірювання проводиться в максимально розтягнутому стані**.

Враховуючи суб'єктивність повторних замірів при прийомці кінцевим споживачем, згідно європейського стандарту для шлангів ISO 1307, включаючи вимоги до погрішності вимірів (2% до діаметру, та 5% до довжини) рекомендуємо враховувати при узгодженні поставок вказані допуски.

+/- 5% по довжині (0,5 м на стандартній довжині бухти 10м) – відповідно довжина 10м бухти від 9,5 м до 10,5 м та довжина 15 м бухти від 14,25 м до 15,75 м Є В МЕЖАХ ДОЗВОЛЕНИХ ДОПУСКІВ.

Крім того стандартне використання спіральних (гофрованих) поліуретанових шлангів для аспірацій, витяжок на деревообробному та іншому обладнанні вимагає вільного провисання шлангу навіть між нерухомими його частинами і процент напуску визначає замовник/користувач.

По нашій практиці це не менше 20% до самої короткої відстані між з'єднуваними патрубками, але це рішення може прийняти лише користувач конкретного обладнання.

Виробник не несе ніякої відповідальності за неправильний вибір і замовлення продукції і вважає, що споживачу надана вся необхідна інформація, аж до Сертифікату якості при його замовленні.

